ACONDICIONADORES DEL AGUA

ALGIQUAT EXTRA	***Algicida concentrado sin espuma.*** *Algicida para el tratamiento de agua de piscinas. Tratamiento de mantenimiento: 1 litro de producto para 100 metros cúbicos de agua cada 7 o 15 dias.*
EKO-FLOK 551	***Floculante líquido para agua de piscinas.*** *Floculante líquido especialmente indicado para eliminar las partículas en suspensión. Trat. mantenimiento: Añadir diariamente 50g producto por 100 m3 agua.*
EKO-FLOK 552	***Floculante en pastillas para agua de piscinas.*** *Floculante en pastillas de 125g especialmente indicado para eliminar las partículas en suspensión. Trat. mantenimiento: Añadir al skimmer a diario 25g producto por 100 m3 agua.*
EKO-pH MIN 559	**Reductor de pH en agua base sulfúrico.** Para rebajar el pH del agua potable, agua de la piscina… No desprende vapores ni produce olor. Se aplica mediante dosificador automático o de forma manual. Mantener el pH entre 6,5 y 9,5
EKO-pH MIN 560	**Rebajador del pH del agua.** pH Ácido. Añadir 150 gramos producto por cada 100 metros cúbicos de agua y décima a bajar.
EKO-pH MAX 561	**Elevador de pH en agua.** Producto especialmente indicado para aumentar el pH del agua de la piscina. pH Alcalino . Añadir 150 gramos de producto por cada 100 metros cúbicos de agua y décima a subir.

NOVOQUÍMICA ECOLÓGICA. S.L.
www.novoquimicaecologica.com

Fabricante de Productos Químicos para el Mantenimiento Industrial, Construcción, Tratamiento de Aguas Potables, de Piscinas y Tratamientos D.D.D.

NOVOQUÍMICA ECOLÓGICA. S.L.
www.novoquimicaecologica.com

Fábrica y oficinas:

C/ De les Escoles 14, 25150 ARTESA DE LLEIDA (Lleida)

TEL: 973 168 046

ATENCIÓN CLIENTE: 670 231 612

E-Mail: info@novoquimicaecologica.com

PISCINAS

Rev. 04 (24/01/24)

LIMPIEZA INICIAL Y MANTENIMIENTO

INSECTICIDA EMULSIONABLE	***Insecticida, larvicida, emulsionable en agua "HELITRIN PR EC GREEN".*** *Contra todo tipo de insectos y toda clase de larvas. Su efecto residual es de 20/ 30 días en exteriores y 60 días en interiores. Núm. registro: 18-30-09510-HA. Utilizar del 0.5 al 5% en agua.*
EKO-ACID 504	***Limpiador de restos calcáreos en piscinas y depósitos de agua.*** *Desincrustación y limpieza inicial de la piscina antes de llenarla. pH ácido. Utilizar del 15 al 30% en agua.*
EKO-REJ 514 	***Blanqueante y limpiador de rejillas y skimmers de las piscinas.*** *Aplicar puro por inmersión durante el tiempo que sea necesario. pH alcalino.*
EKO-ALCAL 563	***Incrementador de alcalinidad en base de Bicarbonato sódico.*** *Polvo, sin olor y color blanco. pH ligeramente alcalino. Dosificación 2 kg. Por cada 100 m3. de agua para aumentar 10 mg/L de CaCO3. La alcalinidad ha de estar entre 80 y 150 mg/L.*
EKO-ACID 572	***Limpiador de cal y óxido en acero inox.*** *Limpieza de duchas inox y gres. pH ácido. Utilizar del 25 al 50% en agua.*
EKO-KALS 586	**Anti-incrustante para evitar incrustaciones propias del hipoclorito.** Anti-incrustante. Tratamiento con hipoclorito. pH ligeramente ácido. Mezclar 5 litros de producto con 1000 litros de hipoclorito.
EKO-KALS 587	**Anti-incrustante para evitar incrustaciones propias del agua.** Anti-incrustante. Evita la formación de incrustaciones. pH ácido. Utilizar aprox. 4 litros producto para cada 50 m3 agua.
EKO-NEUTRA 597	***Neutralizador de cloro.*** *Las dosis orientativas son: 250 gramos de producto para reducir aproximadamente 0.5ppm de cloro residual por cada 100 m3 de agua.*
EKO-CLORO 598	***Estabilizador de cloro.*** *Prolonga la acción desinfectante del cloro. pH ácido. Utilizar 4 litros producto cada 100 m3 agua.*

CLORACIÓN E HIVERNADORES

HIPOCLORITO SÓDICO **MULTICHLOR TABLETS** **SUPERCHLOR TABLETS** **SUPERCHLOR GRANULAR** **CHLOR SHOCK GRANULAR** **MULTICHLOR GRANULAR**	*Hipoclorito sódico líquido 18% (185g/l)* *Tricloro TABLETA 200 grms. Multifunción.* *Tricloro TABLETAS 200 grms. disolución lenta .* *Tricloro GRANULADO disolución lenta.* *Dicloro GRANULADO disolución rápida.* *Tricloro GRANULADO multifuncional.*
EKO-INVE 588	***Invernador para piscinas. Agua no recuperable.*** *Añadir 3 litros del producto invernador por cada 100 m3 de agua de forma mensual. No utilizar en piscinas de electrolisis salina.*
EKO-INVE 589	***Invernador para piscinas. Agua recuperable (piscinas cubiertas)*** *5 litros del producto invernador por cada 100 m3 de agua dentro del agua. No utilizar en piscinas de electrolisis salina.*