

**Fábrica y oficinas:**

C/ De les Escolles 14, 25150 ARTESA DE LLEIDA (Lleida)

TEL: 973 168 046

**ATENCIÓN CLIENTE: 670 231 612**

**E-Mail: [info@novoquimicaecologica.com](mailto:info@novoquimicaecologica.com)**



<p><b>EKO-REVEST 424</b></p> 	<p><i>Imprimación antioxidante base agua para todas superficies.</i>  <i>Se aplica como imprimación en soportes oxidados, galvanizados, etc. Tiene una gran adherencia. Color Rojo o blanco. Rendimiento aprox: 1kg para 7m2.</i></p>
<p><b>EKO-REVEST 427</b></p> 	<p><i>Pintura para llantas de aluminio RAL 9006</i>  <i>Esmalte especial para llantas. Sintetizado a base de resinas alquídicas con pigmentos de aluminio. Proporciona un aspecto metalizado.</i></p>
<p><b>EKO-DEK 362</b>  <b>EKO-DEK 365</b>  <b>EKO-DEK 363</b>  <b>EKO-DEK 364</b>  <b>EKO-DEK A 697</b>  <b>EKO-DEK A 698</b></p> 	<p><i>Decapante líquido aditivado acción rápida.</i>  <i>Decapante líquido acción rápida por inmersión.</i>  <i>Decapante semi-viscoso evaporación lenta.</i>  <i>Decapante gel evaporación lenta.</i>  <i>Decapante de pinturas y grafitis 520mL.</i></p>
<p><b>EKO-DISOL 367</b>  <b>EKO-DISOL 368</b>  <b>EKO-DISOL 369</b></p> 	<p><i>Disolvente clorocaucho.</i>  <i>Disolvente universal.</i>  <i>Disolvente limpieza.</i></p>
	<p>Ponemos a disposición de nuestros clientes nuestra máquina de pintar y plantillas de Stop, Ceda el paso, Aparcamiento minusválidos, etc. para facilitarles el trabajo de pinturas vial, pistas deportivas, piscinas, etc. Así como el asesoramiento para utilizarla, haciéndoles el trabajo más rápido y cómodo.</p>

**EKO-KONVERT 390****Convertidor pasivante de hierro oxidado.**


Evita el raspado del oxido Se aplica con brocha sobre la zona a sanear. El rendimiento depende de la zona oxidada. Podemos aplicar una pintura de acabado.

**EKO-IMP 400****Impermeabilizante armado terraza. Varios colores.**

Recubrimiento elástico impermeabilizante, foto-reticulable, pero sin tracking. Reforzado con fibra de vidrio o malla. En cubiertas, subterráneos, cimientos, etc. Cumple las normativas UNE. Colores: gris, rojo teja, blanco, negro. 1-1,5 kg. m2.

**EKO-IMP 404****Impermeabilizante terraza de diferentes colores.**

Recubrimiento elástico impermeabilizante, foto-reticulable, pero sin tracking. Protege las fachadas de la humedad. En cubiertas, subterráneos, cimientos, etc. Cumple las normativas UNE. Colores: negro, blanco, rojo teja, gris. 1-1,5 kg. m2.

**EKO-REVEST 406****Pintura emulsión acuosa diferentes colores.**

Recubrimiento elástico impermeabilizante, foto-reticulable, pero sin tracking. Protege les fachadas de la humedad. Cumple las normativas UNE. Color: blanco, gris, negro y rojo. Rendimiento aprox. Necesario de 1 kg para 8 m2.

**EKO-REVEST 411****Esmalte anticalorico resistente a 400°C**

Actúa como capa de fondo y acabado. Seco al tacto en 5 min. Repintado transcurridas unas 2-3 horas.

**EKO-REVEST 412****Pintura vial acrílica de diferentes colores.**

Marcación vial base agua. Utilizar con un máximo de 10% de agua.

**EKO-REVEST 413****Pintura vial clorocaucho de diferentes colores.**

Marcación vial base disolvente. Utilizar con un máximo de 10% de disolvente.

**EKO-REVEST 418****Barniz para madera incoloro brillante.**

Barniz especialmente indicado para la protección y decoración de toda clase de superficies de madera expuesta al exterior y a los ambientes marinos. En ventanas, persianas, barandillas, etc. Utilizar diluido en disolvente del 5 al 20%.

**EKO-REVEST 419****Esmalte sintético.**

Para la protección y decoración de superficies. Sintetizado a base de resinas y tensioactivos.

**EKO-REVEST 421****Pintura piscinas acrílica, base agua.**

Pintura en base agua para la protección, impermeabilización y decoración de piscinas. Excelente protección antimicrobiana y perfecta impermeabilidad a la acción del agua. Utilizar con un máximo de 10% de agua.

**EKO-REVEST 422****Pintura depósitos agua clorocaucho.**

En piscinas y en todas aquellas superficies donde se requiera una excelente protección antimicrobiana y perfecta impermeabilidad a la acción del agua. Utilizar con un máximo de 10% de disolvente.

**EKO-REVEST 423****Pintura invisible. ANTIGRAFITI 2C (IMPRIM + ACABAD)**

Protector antigrafiti permanente, evitando las sombras, de carácter hidrófugo, que da una protección prácticamente invisible. Utilizar puro. Imprimación: aprox. 10m2/L Acabado: aprox. 20m2/L dependiendo de la porosidad. Importante saturar la superficie.