NOVOQUÍMICA ECOLÓGICA S.L.

700

AEROSOLES

Rev. 04 (19/01/23)

FÁBRICA Y OFICINAS:

DE LES ESCOLES, 14 25150 ARTESA DE LLEIDA

TELF. 973 168046 MÓVIL: 670 231612

E-MAIL: INFO@NOVOQUIMICAECOLOGICA.COM

WEB: WWW.NOVOQUIMICAECOLOGICA.COM

ABRILLANTADORES DE SUPERFICIES

Rev. 04 (19/01/23)

	EKO-POLS A 353 BRILLO 3N53A	***Abrillantador de superficies con silicona 520mL.*** *Para proteger, limpiar y renovar vinilos, skays, mármoles, acero inoxidable, aluminio, piezas de plástico, etc.*
	EKO-POLS A 356 BRILLO 3N56A	***Abrillantador de superficies sin silicona especial donde se requiera repintado 520mL.*** *Para proteger, limpiar y renovar vinilos, skays, mármoles, acero inoxidable, aluminio, piezas de plástico, etc.*

ACEITES Y LUBRICANTES

	EKO-KORT A 301 CORTE 3N01A	***Aceite de corte 520mL.*** *Producto que proporciona una lubricación superior y una mejor acción refrigerante que ayuda a conseguir operaciones de corte rápidas y cómodas.*
	EKO-BLOK A 310 DESBLOC 3N10A	***Aflojalotodo y lubricante 520mL.*** *Para el desbloqueo de roscas, tornillos, cerraduras, etc. Lubricación de cerraduras, etc. Utilización en talleres, industrias, servicios de mantenimiento, etc.*
	EKO-LUBRI A 312 ACEITES 3N12A	***Lubricante con teflón 520mL.*** *Tiene propiedades penetrantes y lubricantes. En la industria en general, navieras, talleres mecánicos, etc.*
	EKO-SEK A 658 GRASAS 6N58A	***Lubricante anti-desgaste 520mL.*** *Protege las superficies de la corrosión, humedad, etc. Color negro. Para la lubricación de engranajes abiertos, grúas de carga, maquinaria de construcción, etc.*
	EKO-GRIP A 660 GRIPANTE 6N60A	***Lubricante y anti-gripante 520mL.*** *Lubricante, antioxidante y anti-gripante resistente a -40 °C y 600 °C. Forma una película fuertemente adherida a las superficies metálicas.*

C/ De Les Escoles 14 25150 ARTESA DE LLEIDA (Lleida)
Tel: 973 168 046 – 670 231 612
E-Mail: info@novoquimicaecologica.com
www.novoquimicaecologica.com

AMBIENTADORES

	EKO-AMBI A 101 **AMBIEN 1N01A**	***Ambientador higienizante para aparato dispensador. AROMA CALVIN KLEIN 330mL.*** *Eliminador de malos olores, deja el ambiente perfumado durante un largo periodo de tiempo.*

DECAPANTES

	EKO-DEK A 697 **DECAPIN 6N97A**	***Decapante de pinturas 2 520mL.*** *Decapante de superficies pintadas o barnizadas. Fórmula reforzada.* *Para eliminar grafitis de las paredes.*
	EKO-DEK A 698 **DECAPIN 6N98A**	***Decapante de pinturas y grafitis 520mL.*** *Decapante de superficies pintadas o barnizadas.* *Para eliminar grafitis de las paredes.*

ANTI-ADHERENTES Y DESMOLDEANTES

	EKO-PROYEK A 352 **ANTIPRO 3N52A**	***Anti-adherente desmoldeante con silicona 520mL.*** *Desmoldeante de plástico, goma, caucho, etc*
	EKO-PROYEK A 354 **ANTIPRO 3N54A**	***Anti-adherente desmoldeante sin silicona donde se requiera un pintado posterior 520mL.*** *Desmoldeante de plástico, goma, caucho, etc. También como antiadherente para soldadura.* *No requiere limpieza para efectuar el pintado o barnizado de las piezas tratadas.*

EQUIPOS ELECTRICOS

	EKO-ELEK A 330 **ELECTRO 3N30A**	***Limpiador dieléctrico 520mL.*** *Limpiador dieléctrico de evaporación lenta pero total. No ataca los componentes metálicos. En la limpieza de manchas de aceites, grasas y polvo en generadores, alternadores, armarios eléctricos, etc.*
	**EKO-ELEK A 331** **ELECTRO 3N31A**	***Limpiador electrónico dieléctrico 520mL.*** *Limpiador dieléctrico de evaporación rápida. Para la limpieza de equipos electrónicos, mecánicos, generadores, etc.*

EQUIPOS ELECTRICOS

	EKO-ELEK A 335 ELECTRO 3N35A	***Anti-humedad para equipos eléctricos 520mL.*** *Protector anti-humedad para todo tipo de aparatos eléctricos de exteriores.* *Extrae el agua de motores y bobinas y partes eléctricas. No necesita secado.*

GRASAS

	EKO-TEMP A 609 GRASAS 6N09A	***Grasa grafito de alta temperatura 520mL.*** *Proporciona una gran estabilidad térmica y correcta lubricación en sistemas sometidos a alta temperatura. En cadenas de hornos en industrias de panificación, tratamientos térmicos, líneas de secado, etc. Color plata o cobre.*
	EKO-GRAS A 662 ACEITES 6N62A	***Lubricante hidrófugo para cables y cadenas 520mL.*** *Lubricante incoloro que proporciona un gran poder de penetración evitando el contacto con el agua y la humedad.*
	**EKO-GRAS A 663 GRASAS 6N63A**	***Grasa adherente con teflón transparente 520mL.*** *Lubricante con teflón con un gran poder de penetración. Lubricación de cadenas, engranajes, cables y otros elementos que por su ubicación hacen difícil o imposible el acceso de los sistemas convencionales de lubricación.*
	EKO-MOLIB A 664 GRASAS 6N64A	***Grasa de bisulfuro de molibdeno 520mL.*** *Lubrica hasta los 420 °C formando una película seca y delgada de color negro.* *Proporciona propiedades anti-fricción y anti-agarrotamiento.*

LIMPIADORES

	EKO-KLEANER A 305 DESENDIS 3N05A	**Limpiador de aceites y grasas 520mL *520mL.*** Limpiador de evaporación lenta pero total. No ataca a los componentes metálicos. En la limpieza de manchas de aceites, grasas y polvo en gran diversidad de superficies. No afecta a los componentes eléctricos.

LIMPIADORES

	EKO-KLEANER A 321 DESENDIS 3N21A	**Limpiador de carburadores 520mL.** Limpiador de alto rendimiento de componentes de la inyección y los carburadores, en los talleres de automóviles, etc. También elimina el carbón de los colectores.
	EKO-KLEANER A 322 DESENDIS 3N22A	**Limpiador de frenos y zapatas 520mL.** Limpiador de última generación para componentes de sistemas de frenado. En talleres de automóviles y maquinaria.

PINTURAS Y PROTECTORES

	EKO-OXID A 303 PROTECOXI 3N03A	***Protector anticorrosivo de metales 520mL.*** *Prevé el deterioro de las superficies metálicas. También sirve para almacenar piezas mecanizadas, y para el tratamiento de herramientas y maquinaria durante largos periodos de inactividad.*
	EKO-GALVA A 306 PINTGALV 3N06A	**Galvanizado en frío mate *520mL.*** Ideal para resistir las inclemencias del tiempo, el salitre, la humedad, etc. Especial para la protección duradera de piezas metálicas de tipo ferroso y aleaciones. Muy útil en las empresas de soldadura de piezas galvanizadas.
	EKO-GALVA A 307 PINTGALV 3N07A	**Galvanizado en frio brillante *520mL.*** Muy útil en la industria de la soldadura. Aplicar a unos 20 cm. Sobre zona limpia y seca. Dejar secar de 2 a 5 minutos.
	EKO-LAC A 311 LACAPEL 3N11A	***Laca barniz pelable protectora 520mL.*** *Anticorrosivo de tipo removible, para ofrecer una eficaz protección en superficies que después tengan que liberarse fácilmente de la misma sin dejar residuos. Para superficies no porosas.*
	EKO-REVEST A 318 PINTURA 3N18A	***Pintura fluorescente roja 520mL.*** *Pintura para marcar cualquier superficie. Especialmente indicada para las construcciones, obras,… Presenta características fluorescentes para mejorar la visibilidad por la noche.*

PINTURAS Y PROTECTORES

Rev. 04 (19/01/23)

	EKO-PLAST A 323 PLASTIF 3N23A	***Plastificante acrílico 520mL.*** *Plastificante acrílico de rápido secado y propiedades dieléctricas. Protector de la humedad y como antioxidante. Las piezas deben estar secas, limpias y sin grasa. Aplicar a una distancia de 20 cm.*
	EKO-INOXAL A 350 PININOX 3N50A	***Recubrimiento inoxidable de secado rápido 520mL.*** *Como capa de fondo y acabado para la protección de superficies en acero inoxidable.*
	EKO-REVEST A 410 PINTURA 4N10A	***Pintura mate de diferentes colores 520mL.*** *Esmalte de diferentes colores. Seca al tacto en 5 minutos. Pulverizar a un distancia de 20 cm.*
	EKO-REVEST A 411 PINTURA 4N11A	***Pintura anti-calórica negra 600°C 520mL.*** *Sobre piezas sometidas a choques térmicos. En instalaciones industriales, conductos de fluidos calientes, estufas, calderas, etc.*

PRODUCTOS ESPECIFICOS

	EKO-ANTIDES A 214 ANTIDESLI 2N14A	***Anti-deslizante, anti-derrapante transparente 520mL.*** *Secado muy rápido sobre cualquier tipo de material. Rendimientos de 3 m2 por unidad y dos capas. Aplicar sobre zonas limpias y secas*
	EKO-ADH 302 ADHESIVO 3N02A	***Adhesivo contacto de alta adherenci 520mL.*** *Las piezas a unir deben estar limpias y secas. Pulverizar a unos 20 cm. Por ambas caras dejar secar unos 5 minutos y unir presionando durante 5 a 15 minutos. Invertir el aerosol para que no se obture la válvula dejando salir gas.*
	EKO-DERRAP 304 DERRAPAN 3N04A	***Antideslizante para correas 520mL.*** *Antideslizante para correas planas, redondas o trapezoides. Pulverizar sobre la zona a tratar a unos 20 cm. aprox.*

C/ De Les Escoles 14 25150 ARTESA DE LLEIDA (Lleida)
Tel: 973 168 046 – 670 231 612
E-Mail: info@novoquimicaecologica.com
www.novoquimicaecologica.com

PRODUCTOS ESPECIFICOS

Rev. 04 (19/01/23)

	EKO-REFR A 319 **REFRIGER 3N19A**	***Refrigerante detector de averías de gas 520mL.*** *Para la detección de fallos en maquinaria y cualquier componente electrónico. Invertir el aerosol para que el líquido salga refrigerado.*
	**EKO-AIR A 320** **GASEGUR 3N20A**	***Gas de seguridad. Eliminador de polvo 520mL.*** *Se emplea en fotografía, equipos eléctricos, de precisión, etc.* *Las piezas no deben tener grasas. Pulverizar a unos 20 cm. En presiones cortas*
	EKO-DETEC A 324 **DETECTOR 3N24A**	***Detector de fugas de gas. No inflamable 520mL.*** *Aplicar a unos 25 cm. Sobre los puntos de soldadura o donde pensemos que hay escape. El producto reaccionará formando burbujas en caso de haber fuga.*
	EKO-ESPOL A 473 **POLIUR 4N73A**	**Espuma de poliuretano para pistola *750mL.*** Indicado para trabajos de sellado, relleno y aislamiento acústico y térmico. Agitar muy bien el envase antes de usar.
	EKO-ESPOL A 474 **POLIUR 4N74A**	**Limpiador para pistola espuma de poliuretano *750mL.*** Para eliminar los restos de espuma de poliuretano no seco.
	AEROSOLES **B-MOL AL**	***Grasa alimentaria Nº InS 1806073*** ***Aerosol 400mL.*** *Grasa color marfil diseñada para el contacto accidental con alimentos. Se emplea para lubricación en industria alimentaria. Pulverizar una película fina y uniforme sobre la superficie.*
	AEROSOLES **OIL-AL**	***Aflojatodo alimentario Nº NSF 1806072*** ***Aerosol 520mL.*** *Para engrase general: cojinetes, rodamientos, ruedas dentadas, cadenas de plantas de envasado, agitadores, molinos…*