

ecoquímica

NOVOQUÍMICA ECOLÓGICA S.L.

300

INDUSTRIA Y AUTOMOCIÓN



Rev. 06 (31/01/24)

FÁBRICA Y OFICINAS:

DE LES ESCOLES, 14 25150 ARTESA DE LLEIDA


TELF. 973 168046 MÓVIL: 670 231612

E-MAIL: INFO@NOVOQUIMICAECOLOGICA.COM

WEB: WWW.NOVOQUIMICAECOLOGICA.COM

DECAPANTES DE PINTURA

Rev. 06 (31/01/24)

	EKO-DEK 2C 360 DECAPIN 2C 3N60	Decapante de pintura polvo poliester. 2 COMPONENTES. <i>Decapante de barnices, pinturas viejas, señales de tráfico, pintadas en fachadas, etc. Especialmente indicado para decapar pinturas en polvo poliester. Utilizar puro a brocha o inmersión. Aclarar con agua u otro medio para eliminar residuos.</i>
	EKO-DEK 362 DECAPIN 3N62	Decapante líquido aditivado acción rápida. <i>Decapante de pinturas aditivado de acción y evaporización rápida, no inflamable, ideal para decapar superficies horizontales o poco inclinadas. Utilizar puro a brocha o inmersión. Aclarar con agua u otro medio para eliminar residuos.</i>
	EKO-DEK 363 DECAPIN 3N63	Decapante semi-viscoso evaporación lenta. <i>Decapante de pinturas, no inflamable, ideal para decapar todo tipo de superficies. Ideal superficies verticales o poco inclinadas. Decapante de barnices, pinturas viejas, señales de tráfico, pintadas en fachadas, etc. Utilizar puro a brocha. Aclarar con agua a presión u otro medio para eliminar residuos.</i>
	EKO-DEK 364 DECAPIN 3N64	Decapante gel evaporación lenta. <i>Decapante de pinturas de acción lenta, no inflamable, ideal para decapar superficies verticales. Decapante de barnices, pinturas viejas, señales de tráfico, pintadas en fachadas, etc. Utilizar puro a brocha. Aclarar con agua a presión u otro medio para eliminar residuos.</i>
	EKO-DEK 365 DECAPIN 3N65	Decapante líquido acción rápida por inmersión. <i>Decapante de pinturas aditivado de acción rápida, no inflamable, ideal para decapar por inmersión. Aclarar con agua u otro medio para eliminar residuos.</i>

DESENGRASANTES BASE AGUA

	EKO-GREASSE BIO 326 DESENG 3N26	Desengrasante biológico de suelos de garajes e industrias. <i>Limpia y desengrasa cualquier tipo de superficie. Especialmente indicado para la limpieza de manchas de hidrocarburos en suelos industriales. Utilizar del 1 al 5% en agua.</i>
	EKO-GREASSE 344 DESENG 3N44	Limpieza de calderas, radiadores... <i>Limpieza de condensadores y evaporadores de aire acondicionado, radiadores, filtros, calderas de hollín y betunes que se forman por los humos de combustión y de impurezas quemadas. Utilizar del 10 al 50% en agua. Aclarar.</i>

DESENGRASANTES BASE AGUA

Rev. 06 (31/01/24)

	EKO-GREASSE 346 DESENG 3N446	Desengrasante multiusos base agua para maquinaria y suelos. <i>Limpia cualquier de grasa o suciedad en maquinaria agrícola, chasis de camiones, maquinaria movimiento de tierra, etc. Utilizar del 20 al 50% en agua. Aclarar.</i>
	EKO-GREASSE 348 DESENG 3N48	Desengrasante energético base agua. <i>Detergente de alto poder de limpieza de grasas, impurezas, etc. Suelos de talleres, suelos de industrias, almacenes, etc. Utilizar del 4 al 20% en agua dependiendo de la suciedad. Aclarar.</i>
	EKO-GREASSE 349 DESENG 3N49	Desengrasante energético especial. <i>Detergente desengrasante super concentrado. Especialmente indicado para la limpieza exterior de camiones. No utilizar puro sobre aluminio o aleaciones ligeras. También para eliminar insectos. Utilizar del 1 al 4% en agua.</i>
	EKO-GREASSE 361 DESENG 3N61	Desengrasante energético sin espuma especial máquinas. <i>Especialmente concebido para máquinas automáticas en suelos de talleres, etc. No utilizar puro sobre aluminio o aleaciones ligeras. Utilizar del 2 al 10% en agua dependiendo de la suciedad.</i>

DESENGRASANTE BASE DISOLVENTE

	EKO-MOT 300 MOTOR 3N00	Eliminador breas, grasas y alquitranes. <i>Para la limpieza de cualquier tipo de elemento sucio de brea o alquitrán. Se puede diluir el producto del 20% al 40% en agua o en gas-oil dependiendo de la suciedad a eliminar. Aclarar con agua. (la suciedad flota sobre el agua)</i>
	EKO-MOT 301 MOTOR 3N01	Desengrasante motores soluble agua. <i>Desengrasante químico para motores de explosión. Produce espuma blanca de agarre a las piezas. Una vez aclarado con agua impide que la suciedad se enganche sobre los suelos. Utilizar del 20 al 40% en agua o gas-oil.</i>
	EKO-KLEANER 303 DESENDIS 3N03	Desengrasante energético base disolvente. Evaporación lenta <i>Indicado para eliminar restos de cola de etiquetas mal arrancadas. En general para la limpieza y desengrase de cualquier tipo de motores de explosión, piezas mecánicas por inmersión o por pulverización. Utilizar puro o diluido al 25% en gasoil o petróleo.</i>

DESENGRASANTES BASE DISOLVENTE

Rev. 06 (31/01/24)

	EKO-KLEANER 304 DESENDIS 3N04	Descarbonizante especial. <i>Desengrasante descarbonizante que ablanda la suciedad rebelde debida a incrustaciones de carbonilla. Especialmente indicado para restos de grasa, pinturas, carbonilla... Se utiliza puro por inmersión. Producto bicomponente. Agitar antes de usar.</i>
	EKO-KLEANER 305 DESENDIS 3N05	Limpiador desengrasante. EVAPORACIÓN RÁPIDA. <i>Eliminador de grasas orgánicas y minerales de evaporación rápida. Desengrasante de piezas metálicas. El producto se seca sólo. Utilizar puro por inmersión o pulverización.</i>
	EKO-KLEANER 308 DESENDIS 3N08	Descarbonizante <i>Desengrasante descarbonizante que ablanda la suciedad rebelde debida a incrustaciones de carbonilla. Se utiliza puro por inmersión.</i>

AUTOMOCIÓN

	EKO-KLEANER 306 DESENDIS 3N06	Desparafinante base disolvente. <i>Eliminador de parafinas. Utilizar puro sobre la superficie a limpiar, fregando suavemente y aclarar a continuación. El contacto muy largo puede afectar a la pintura.</i>
	EKO-KLEANER 309 DESENDIS 3N09	Desparafinante base agua. <i>Para eliminar las parafinas y ceras de los vehículos. La dosificación con agua depende del tipo de parafina o cera. Se recomienda probar, el punto óptimo en el margen del 20 al 50%.</i>
	EKO-KLEANER 322 DESENDIS 3N22	Limpiador frenos, zapatas y carburadores. <i>Limpiador de última generación, NO CLORADO, de frenos, zapatas y carburadores. Usar puro o diluido en gas-oil o petróleo. Por inmersión o pulverización.</i>
	EKO-AUTO 332 AUTOMOB 3N32	Detergente espumoso limpiador de carrocerías, antiestático. <i>Limpia y abrillanta en una sola operación. Ligeramente alcalino. Aplicar al 2% se producto con agua y aclarar con abundante agua.</i>


AUTOMOCION

Rev. 06 (31/01/24)

	EKO-AUTO 334 AUTOMOB 3N34	Limpiador y renovador de aluminio. Limpieza de restos de sulfato de cobre. <i>Evita la formación de polvo. Se utiliza en carrocerías de aluminio. NO utilizar en aluminio anodizado. Usar del 5 al 20% en agua. Dejar actuar y aclarar con agua.</i>
	EKO-AUTO 336 AUTOMOB 3N36	Abrillantador de carrocerías y repelente de suciedad. pH neutro. (efecto polish) <i>Proporciona a la superficie tratada una película repelente del agua y la suciedad, consiguiendo así un brillo excelente. El producto se impregna en una bayeta y se aplica sobre la carrocería..</i>
	EKO-AUTO 337 AUTOMOB 3N37	Líquido limpiaparabrisas automoción. <i>Su formulación incluye agentes anticongelantes. Tiene propiedades auto-secantes. Añadir al depósito dosificador del vehículo en proporción 1 parte de producto para 3 partes de agua.</i>
	EKO-AUTO 341 AUTOMOB 3N41	Limpiador abrillantador carrocerías aluminio e inoxidable. <i>Desengrasa y limpia en una sola operación. Cajas y remolques de aluminio y acero inox. en camiones, cisternas, etc. Paredes de gasolineras sucias de humo de motores. Diluir en agua del 4-10% y aclarar.</i>
	EKO-AUTO 342 AUTOMOB 3N42	Champú abrillantador de vehículos. <i>Champú abrillantador de carrocerías con muy baja alcalinidad. En máquina automática: graduar la cantidad necesaria. (aprox. 25 gramos por vehículo). A mano: Diluir el producto del 5 al 10% en agua. Utilitzar bayeta y aclarar con agua.</i>
	EKO-AUTO 343 AUTOMOB 3N43	Abrillantador auto-secante vehículos. <i>Cera auto-secante abrillantadora para el secado y abrillatado de carrocerías. En máquinas para el lavado de vehículos. Añadir el producto en los depósitos dosificadores de la máquina. Se puede diluir el producto hasta 4 veces en agua.</i>
	EKO-AUTO 345 AUTOMOB 3N45	Detergente limpiador de carrocerías. <i>Limpia y abrillanta las carrocerías de los vehículos en una sola operación. Limpieza de vehículos con máquinas a presión. No contiene productos abrasivos. Contiene jabones. Aplicar del 2 al 5% y aclarar con abundante agua.</i>

AUTOMOCION

Rev. 06 (31/01/24)

	EKO-TAPI 347 LIMTAPI 3N47	Espuma de limpiar tapicerías aroma limón. <i>Detergente tipo espuma seca (máquina) para limpiar y desengrasar moquetas y tapicerías. Elimina la suciedad de alfombras, moquetas y tapicerías. Utilizar hasta un máx. del 25% en agua.</i>
	EKO-AUTO 351 AUTOMOB 3N51	Regenerador de neumáticos y gomas. <i>Regenerador de neumáticos, cuadros de mando de coches y otros objetos de caucho renovando el color natural, dejándolos como nuevos. No ataca a los materiales. Utilizar puro por aspersión o bayeta.</i>
	EKO-AUTO 355 AUTOMOB 3N55	Limpiador y abrillantador de llantas de aluminio. <i>Desengrasa, limpia y quita el óxido en una sola operación. Se aplica puro o diluido en agua. Dejar actuar y aclarar con abundante agua.</i>
	EKO-AUTO 357 AUTOMOB 3N57	Detergente limpiador para el interior de las cubas de transporte alimentario. <i>Producto de espuma controlada. Utilizar del 4 al 15% en agua. Aplicar sobre el interior de la cuba, dejar actuar y aclarar con abundante agua.</i>

DESINCRUSTANTE DE METALES Y CIRCUITOS

	EKO-OXID 338 DESENOX 3N38	Desoxidante superficies metálicas. <i>Limpiador químico, con emulsionantes y disolventes para el desoxidado, desengrasado y pasivado en circuitos de agua industrial como aires acondicionados, torres de refrigeración, etc. Utilizar del 20 al 35% en agua. No genera vapores corrosivos ni tóxicos.</i>
	EKO-OXID 339 DESENOX 3N39	Desoxidante y desincrustante superficies metálicas. <i>Limpiador químico de naturaleza ácida, con emulsionantes y disolventes para el desoxidado y desengrasado de superficies metálicas. Utilizar puro o a un máximo del 80% en agua.</i>
	EKO-OXID 340 DESENOX 3N40	Desoxidante, desengrasante, pasivante superficies metálicas. <i>Limpiador químico de naturaleza ácida, con emulsionantes y disolventes para el desoxidado, desengrasado y pasivado de superficies metálicas. Aclarar con abundante agua. Usar puro o máximo del 80% en agua.</i>

ANTIADHERENTES

Rev. 06 (31/01/24)

	EKO-PROYEK 350 ANTIPRO 3N50	Antiadherente proyecciones soldadura. SIN SILICONA. Base aceitosa. <i>Es un producto que evita las adherencias derivadas de la soldadura. Aplicar por pulverización. Utilizar diluido a un máximo del 20% en agua.</i>
	EKO-PROYEK 352 ANTIPRO 3N52	Antiadherente desmoldeante. CON SILICONA <i>Elimina las proyecciones de metales sobre las superficies metálicas derivadas de la soldadura, etc. Para el desmoldeo de caucho, plástico, yeso, etc. donde no se requiera pintado posterior. Usar puro.</i>
	EKO-PROYEK 354 ANTIPRO 3N54	Antiadherente desmoldeante. SIN SILICONA. <i>Elimina las proyecciones de metales sobre las superficies metálicas derivadas de la soldadura. Para el desmoldeo de caucho, plástico, yeso, etc. Permite el posterior pintado o barnizado. Utilizar puro.</i>
	EKO-PROYEK 370 ANTIPRO 3N70	Antiadherente proyecciones soldadura. SIN SILICONA. Base acuosa. <i>Es un producto que evita las adherencias derivadas de la soldadura. Aplicar por pulverización. Utilizar puro o diluido a un máximo del 30% en agua.</i>

TALADRINAS Y REFRIGERANTES

	EKO-KORT 371 CORTE 3N71	Refrigerante TALADRINA BLANCA. <i>Admite aguas de diferente dureza. Con propiedades refrigerantes, anticorrosivas y lubricantes. Para todo tipo de trabajos de mecanización y corte de metales férricos en tornos, taladros, sierras, etc. Utilizar del 4-10% en agua.</i>
	EKO-KORT 372 CORTE 3N72	Refrigerante. ACEITE DE CORTE. <i>Activo lubricante con gran poder de penetración, dejando una película adherente que impide la penetración del agua y la humedad. Operaciones de roscado, trabajos de torno, fresadoras, etc. Utilizar puro.</i>
	EKO-KORT 373 CORTE 3N73	Refrigerante. TALADRINA BACTERIOSTÁTICA. <i>Fluido de corte bacteriostático soluble en agua de diferente dureza y en todas proporciones. Especialmente indicado para trabajos que necesiten además de refrigeración, una gran lubricación. Utilizar del 5 al 8% en agua.</i>

TALADRINAS Y REFRIGERANTES

Rev. 06 (31/01/24)

	EKO-KORT 374 CORTE 3N74	Refrigerante. TALADRINA SINTETICA. VERDE <i>Fluido de corte sintético verde soluble en agua en todas las proporciones. Admite cualquier dureza del agua. En general para, taladros y operaciones en general. Utilizar del 4 al 8% en agua.</i>
---	--	--

LIMPIEZA DE TOLDOS Y CAPOTAS

	EKO-TOLDO 321 TOLDOS 3N21	Champú lavado de toldos con máquina automática. <i>Limpiador de diferentes superficies textiles i plásticos. Utilizable en cualquier tipo de material, produce poca espuma. No le afectan las aguas calcáreas. Utilizar del 5 al 25% en agua.</i>
	EKO-TOLDO 323 TOLDOS 3N23	Cera auto-secante para toldos y capotas plástico, con máquinas automáticas. <i>Aditivo de aclarado en máquinas para el lavado de toldos, plásticos, capotas, etc. para conseguir un secado y un abrillantado rápido. Utilizar a un máximo del 20% en agua.</i>

LIMPIEZA Y DECAPADO DE ACERO INOX. Y ALUMINIO

	EKO-ALUM 307 LIMPALU 3N07	Limpiador de aluminio lacado y rodadas de vehículos. <i>Extraordinaria acción limpiadora y desengrasante que contiene disolventes especiales que facilitan la eliminación de las grasas y suciedad. Difumina el rayado. Utilizar puro.</i>
	EKO-POLS 353 BRILLO 3N53	Limpiador abrillantador de inox. con aroma. CON SILICONA. <i>Limpiador y abrillantador de superficies con efecto antiadherente de la suciedad. Aplicar el producto puro sobre la zona a abrillantar y fregar con un trapo o papel. Utilizar puro.</i>
	EKO-POLS 356 BRILLO 3N56	Limpiador abrillantador de inox. con aroma. SIN SILICONA <i>Limpiador y abrillantador de superficies con efecto antiadherente de la suciedad. Aplicar el producto puro sobre la zona a abrillantar y fregar con trapo o papel. Utilizar puro.</i>
	EKO-DINOX 394 INOXID 3N94	Desengrasante, desoxidante aluminio y aleaciones. <i>Especialmente diseñado para la limpieza de acero inox., aluminio y aleaciones. Usar diluido en agua entre el 3% y el 10%, según la suciedad a eliminar. Fregar con un útil apropiado y aclarar con agua.</i>

LIMPIEZA Y DECAPADO DE ACERO INOX. Y ALUMINIO

Rev. 06 (31/01/24)

	EKO-DINOX 396 INOXID 3N96	LIQUIDO decapante desengrasante y desoxidante inox. <i>Decapante eliminador de calamina o requemados producidos por la soldadura en piezas y superficies de acero inoxidable. Desengrasa y elimina escorias y óxidos. Utilizar puro y aclarar.</i>
--	--	--

LIMPIEZA DE MANOS

	EKO-MAN 380 MANOS 3N80	Gel manos enérgico . <i>Detergente y desengrasante de manos sucias de grasas pesadas, aceites requemados, así como cualquier otro tipo de suciedad intensa. Gel amarillo con aroma limón. Utilizar puro sobre manos secas.</i>
	EKO-MAN 383 MANOS 3N83	Pasta limpiadora manos pinturas y grasas. <i>Limpiador desengrasante de manos sucias de grasas pesadas, aceites requemados, así como cualquier otro tipo de suciedad. Pasta blanca olor limón. Usar puro sobre manos mojadas.</i>
	EKO-MAN 386 MANOS 3N86	Crema limpiadora manos. SIN MICROESFERAS <i>Limpiador de manos sucias de grasas pesadas, aceites requemados, así como cualquier otro tipo de suciedad intensa. Pasta anaranjada con aroma limón. Utilizar puro sobre manos secas.</i>
	EKO-MAN 387 MANOS 3N87	Crema limpiadora manos. CON MICROESFERAS <i>Limpiador de manos sucias de grasas pesadas, aceites requemados, así como cualquier otro tipo de suciedad intensa. Pasta anaranjada con aroma limón. Utilizar puro sobre manos secas.</i>
	EKO-MAN 388 MANOS 3N88	Crema limpiadora manos enérgica. Especial pintores. CON MICROESFERAS <i>Limpiador desengrasante de manos sucias de pinturas, tintas, grasas pesadas, aceites requemados, así como cualquier suciedad intensa. Crema blanca aroma limón. Utilizar puro sobre manos secas.</i>

PRODUCTOS ESPECIFICOS

Rev. 06 (31/01/24)

	EKO-BLOK 310 DESBLOC 3N10	Aflojatodo, antioxidante, lubricante. <i>Desbloquea todo tipo de cerraduras, roscas, etc. a la vez que proporciona una película lubricante, protectora e inhibidora de la corrosión. Utilizar puro.</i>
	EKO-AMBI 313 AMBIEN 3N13	Ambientador clorofila. <i>Ambientador, higienizante aroma clorofila. Para los contenedores de la basura. Utilizar del 1 al 5% en agua.</i>
	EKO-ABSOR 315 ABSORBE 3N15	Absorbente y anti-derrapante. <i>Anti-derrapante y absorbente de aceites, disolventes y otros tipos de líquidos. Producto inodoro, incombustible e inerte. Elimina y absorbe líquidos vertidos. Utilizar puro. Una vez seco se puede reutilizar.</i>
	EKO-HUME 316 HUMECTA 3N16	Contra la humedad, hielo, nieve, polvo. <i>Fundente químico de bajo peso molecular. Eficaz en el tratamiento contra la humedad, hielo, nieve y polvo. Sólido blanco en escamas. Utilizar puro.</i>
	EKO-REGEN 329 REGENPLA 3N29	Regenerador de plásticos. <i>Regenerar de plásticos, neumáticos, gomas, salpicaderos de coches y otros objetos de caucho. Utilizar puro.</i>
	EKO-ELEK 330 ELECTRO 3N30	Limpiador dieléctrico de evaporación rápida. <i>Disolvente desengrasante de seguridad. Elimina las manchas de aceite, grasa, polvo, etc. Especialmente indicado para circuitos eléctricos. Comprobar idoneidad con plásticos. Utilizar puro.</i>
	EKO-LIMP 333 LIMPSOL 3N33	Detergente limpiador general placas solares. <i>Detergente de secado rápido. No daña el material sobre el que se aplica. pH neutro Diluir del 2 al 5% y aclarar con agua.</i>

PRODUCTOS ESPECIFICOS

Rev. 06 (31/01/24)

	EKO-ELEK 335 ELECTRO 3N35	Antihumedad equipos eléctricos. Recuperador y protector de equipos eléctricos deteriorados por el agua o la humedad. Motores de arranque, bobinas, bujías, termostatos, baterías, luces, etc. Utilizar puro.
	EKO-DISOL 367 DISCLO 367	Disolvente clorocaucho. Disolvente para diluir pinturas base clorocaucho.
	EKO-DISOL 368 DISUNI 3N68	Disolvente universal. Disolvente para diluir pinturas y barnices.
	EKO-DISOL 369 DISLIM 3N69	Disolvente limpieza. Disolvente para la limpieza de aparatos y utensilios.
	EKO-KONVERT 390 PASIVAN 3N90	Convertidor pasivante de hierro oxidado. Evita el raspado del oxido Se aplica con brocha sobre la zona a sanear. El rendimiento depende de la zona oxidada. Podemos aplicar una pintura de acabado.