

## **EKO-KORT A 301**

### **ACEITE CORTE LUBRICANTE REFRIGERANTE 520mL**

#### **DESCRIPCIÓN:**

Aceite de corte altamente refinado que proporciona una lubricación superior y una mejor acción refrigerante que ayudan a conseguir operaciones de corte rápidas y cómodas. Aplicable tanto a metales ferrosos como no ferrosos. Especialmente indicado para el mecanizado de metales y aleaciones muy duras.

#### **Ventajas:**

- Excelentes propiedades de refrigeración y lubricación que permite velocidades más elevadas de trabajo.
- Elevado poder anticorrosivo.
- Protege y prolonga la vida útil de las herramientas reduciendo su desgaste.
- Eficaz para operaciones de taladreo, fresado...
- Gran eficiencia a presiones extremas.
- Se obtiene cortes más exactos excelente acabado de piezas.

#### **APLICACIONES:**

Lubricante para todo tipo de corte de metal y moldeo. Se utiliza sobre todo tipo de metales, incluyendo cobre, aluminio y latón. También en metales duros. En tornos, fresado, rectificadores, serrado, roscado, taladros, etc. En cualquier trabajo que se necesite una gran lubricación. En el roscado de tuberías, prensas de taladrar, trabajos de fontanería y mantenimiento industrial en general.

#### **CARACTERÍSTICAS:**

Sintetizado a partir de aceites minerales refinados y aditivos especializados.

Forma física: Aerosol

Color: Incoloro

Olor: Característico agradable

Densidad: 0,727 g/mL

Punto de inflamación: -58°C

Punto de auto-inflamación: 323°C

#### **MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:**

Agitar el aerosol. Pulverizar directamente sobre la zona de contacto o sobre la pieza a mecanizar y en instrumentos de corte mientras se está trabajando. Pulverizar a una distancia de 15cm. Después del uso invertir el aerosol y pulsar el difusor hasta que salga producto para evitar la obturación de la válvula. El producto caduca a los 12 meses.

**ENVASES DE 520mL    12Unid.    24Unid.    48Unid.**

## **EKO-KORT A 301**

### **ACEITE CORTE LUBRICANTE REFRIGERANTE 520mL**

#### **SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD:**

UN 1950 AEROSOLES INFLAMABLES 2, (D)

H224 Líquido y vapores extremadamente inflamables.

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar.

P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.

P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

P501 Eliminar el contenido/el recipiente según la legislación vigente de tratamiento de residuos.



**ENVASES DE 520mL 12Unid. 24Unid. 48Unid.**