

## EKO-ADH A 302

### ADHESIVO CONTACTO ALTA AADHERENCIA (520mL)

#### DESCRIPCIÓN:

Adhesivo filmógeno de alta adherencia inmediata. (cola impacto).

#### APLICACIONES:

En el campo del automóvil, bricolaje e industria en general.

#### CARACTERÍSTICAS:

Sintetizado a partir de adhesivos especiales. Al ser aerosol, contiene alcoholes para relleno. Líquido amarillento de olor característico. Densidad: (1+/-0.05) g/mL. Caduca a los 12 meses.

#### MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

Las piezas a pegar deben estar secas y sin polvo. Pulverizar uniformemente las dos superficies a una distancia aproximada de 20cm. Dejar secar de 2 a 5 minutos. Unir posteriormente bajo presión de 5 a 15 minutos. Después del uso invertir el aerosol y pulsar el difusor hasta que no salga producto para evitar la obturación de la válvula.

#### SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD:

UN 1950, AEROSOLES, 2.1

H224 Líquido y vapores extremadamente inflamables. H351 Se sospecha que provoca cáncer. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL, CONSULTAR AL SERVICIO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA TEL. 91 562 04 20



ENVASES

12Unid.

24Unid.

48Unid.