

# EKO-KLEANER 308

## DESCARBONIZANTE

### DESCRIPCIÓN:

Es un desengrasante, descarbonizante, que ablanda la suciedad rebelde debida a incrustaciones de carbonilla. Las piezas a tratar, tales como culatas, pistones, válvulas, etc. es aconsejable que sean tratadas previamente con nuestro producto desengrasante de motores EKO-MOT 300 para eliminar la suciedad normal de modo que el producto actúe sobre la carbonilla o cualquier grasa persistente.

### APLICACIONES:

Se recomienda especialmente para la limpieza por inmersión de piezas manchadas de grasa, pintura, carbonilla, goma, etc., siendo perfectamente compatible con todo tipo de metales.

### CARACTERÍSTICAS:

Sintetizado a partir de disolventes especializados de evaporización lenta.  
Líquido incoloro de olor característico. Densidad: (0.89-0.91) g/mL.

### MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

Debe ser utilizado puro, sin diluir ni calentar, introduciendo las piezas a tratar en su interior, manteniéndolas sumergidas durante un período de 15 minutos a 2 horas. Una vez comprobado en ablandamiento de la suciedad o carbonilla, sacar las piezas del bidón y eliminar la suciedad con agua a presión.

### SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD:

UN 1993, LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P., 3, GE II, (D/E)

H225 Líquido y vapores muy inflamables. H302 Nocivo en caso de ingestión. H319 Provoca irritación ocular grave. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. P243 Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P501 Eliminar el contenido/el recipiente en (De conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional (especificátese)). P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

**EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL, CONSULTAR AL SERVICIO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA TEL. 91 562 04 20**



**ENVASES 12x1L 4x5L 25L 60L 210L 1000L**