

EKO-BLOK A 310

DESBLOQUEANTE, ANTIOXIDANTE Y LUBRICANTE (520mL)

DESCRIPCIÓN:

Desbloqueante con propiedades penetrantes, lubricantes y anti-oxidantes.

APLICACIONES:

Para el desbloqueo de tuercas, tornillos, cerraduras, etc.

CARACTERÍSTICAS:

Sintetizado a partir de lubricantes especiales. Al ser aerosol, contiene alcoholes para relleno.

Líquido ligeramente marrón de olor característico. Densidad: (0.8+/-0.05) g/mL. Caduca a los 12 meses..

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

Pulverizar uniformemente sobre la superficie. Esperar unos segundos y proceder al desbloqueo o pulido de las zonas afectadas. Después del uso invertir el aerosol y pulsar el difusor hasta que no salga producto para evitar la obturación de la válvula.

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD:

UN 1950 AEROSOL, 2.1

H225 Líquido y vapores muy inflamables. H302+H332 Nocivo en caso de ingestión o inhalación. H312 Nocivo en contacto con la piel. P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso. P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. P405 Guardar bajo llave. P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL, CONSULTAR AL SERVICIO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA TEL. 91 562 04 20



ENVASES

12Unid.

24Unid.

48Unid.