

## **EKO-ELEK A 335**

### **ANTIHUMEDAD EQUIPOS ELÉCTRICOS (520mL)**

#### **DESCRIPCIÓN:**

Producto utilizado para la recuperación y protección de equipos eléctricos deteriorados por el agua o la humedad.

#### **APLICACIONES:**

Como protector anti-humedad para todo tipo de aparellaje eléctrico de exteriores. Extrae la humedad de motores y bobinados cuando están sumergidos. Para la limpieza de generadores, alternadores, etc.

#### **CARACTERÍSTICAS:**

Sintetizado a partir de disolventes especiales. Al ser aerosol, contiene alcoholes para relleno. Líquido ligeramente marrón de olor característico. Densidad: (0.8+/-0.05) g/mL. Caduca a los 12 meses.

#### **MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:**

No aplicar el producto en funcionamiento ni entre las superficies de contacto o aislarán las mismas. Las piezas deben estar limpias. Pulverizar abundantemente sobre la superficie a una distancia aproximada de 20cm. Dejar actuar unos instantes y poner en marcha la instalación. Después del uso invertir el aerosol y pulsar el difusor hasta que no salga producto para evitar la obturación de la válvula.

#### **SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD:**

UN 1950 AEROSOLES, 2.1

H225 Líquido y vapores muy inflamables. H332 Nocivo en caso de inhalación. H302 Nocivo en caso de ingestión. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. P314 Consultar a un médico en caso de malestar.

**EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL, CONSULTAR AL SERVICIO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA TEL. 91 562 04 20**



**ENVASES**

**12Unid.**

**24Unid.**

**48Unid.**