

EKO-PROYEK 352

ANTIADHERENTE DESMOLDEANTE CON SILICONA

DESCRIPCIÓN:

Desmoldeante y antiadherente con silicona. Elimina las proyecciones de metales sobre las pistolas de soldadura, etc.

APLICACIONES:

Para el desmoldeo de caucho, plástico, yeso, etc y en general donde no se requiera un pintado posterior.

CARACTERÍSTICAS:

Sintetizado a partir de aceites especializados que contienen silicona.
Líquido incoloro de olor característica. Densidad: (0.75+/-0.05) g/mL.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

Aplicar una fina capa por pulverización o brocha.

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD:

UN 1268, DESTILADOS DE PETROLEO, N.E.P. o PRODUCTOS DE PETROLEO, N.E.P., 3, GE III, (D/E)

H225 Líquido y vapores muy inflamables. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

