

EKO-DEK 364

DECAPANTE PINTURAS GEL NO CLORADO

DESCRIPCIÓN:

Decapante de pinturas aditivado de acción rápida, ideal para decapar superficies horizontales o poco inclinadas. Especial para pinturas en polvo.

APLICACIONES:

Decapante de barnices, pinturas viejas, señales de tráfico, pintadas en fachadas, etc. Para decapar pintura en polvo de ganchos...

CARACTERÍSTICAS:

Sintetizado a partir de disolventes especializados NO CLORADOS. Líquido incoloro de olor característico. Densidad: (0.96-0.99) g/mL.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

Aplicar mediante brocha o inmersión, dejar actuar y enjuagar posteriormente con abundante agua a presión. A mayor temperatura ambiental la actuación es más rápida.

Para ganchos: Por inmersión en recipiente cerrado para evitar evaporización. Dejar entre 15 minutos y 2 horas dependiendo del tipo y capas de pintura. Secar con un trapo o papel. NO ENJUAGAR CON AGUA.

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD:

UN 1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (CONTIENE 1,3-DIOXOLANO / DIMETOXIMETANO), 3, GE II, (D/E)

H225 Líquido y vapores muy inflamables. H319 Provoca irritación ocular grave. P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. P243 Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. P501 Eliminar el contenido/el recipiente en (De conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional (especificátese)). P370+P378 En caso de incendio: Utilizar los medios apropiados para apagarlo. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. EUH 019 Puede formar peróxidos explosivos.



ENVASES 12x1L 4x5L 25L 60L 210L 1000L