

EKO-REVEST 411

ESMALTE ANTICALÓRICO 400°C

DESCRIPCIÓN:

Esmalte anticalórico para la decoración de superficies metálicas tales como estufas, cocinas, etc. Proporciona un bello acabado semi-mate. Resiste hasta temperaturas de 400°C. Actúa como capa de fondo y acabado.

APLICACIONES:

Para la protección y decoración de construcciones metálicas donde se requiera resistencia a altas temperaturas. No aplicar sobre acero galvanizado.

CARACTERÍSTICAS:

Sintetizado a partir de Resinas vinílicas.

Acabado: Semi-mate Color: negro, gris forja, crema Densidad: (0.97±0.05)g/mL Secado: Tacto en 5min. Duro en 1 hora. Repintado: transcurridas 2-3 horas. Rendimiento: 11-14m²/litro.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

Remover bien el contenido del envase. Las superficies a pintar deben estar limpias y secas.

Aplicación con brocha: diluir el producto con un 5% de diluyente. Aplicación con pistola: diluir el producto con un 10% de diluyente.

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD:

UN 1950 AEROSOLES, 2.1

H225 Líquido y vapores muy inflamables. H312 Nocivo en contacto con la piel. H332 Nocivo en caso de inhalación. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL, CONSULTAR AL SERVICIO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA TEL. 91 562 04 20



ENVASES 15x1L 4x5L 25L 60L 210L 1000L