

EKO-HIDRO 432

HIDRÓFUGO OBRA VISTA – MÁRMOL - PIEDRA

DESCRIPCIÓN:

Hidrofugante para obra vista, mármol y piedra. Proporciona una perfecta repelencia al agua e impide la penetración de la suciedad en los poros. Disminuye el poro dejando respirar la obra. No deja capa exterior.

APLICACIONES:

Sobre hormigón, mortero, ladrillo, piedra natural, mármol, etc.

CARACTERÍSTICAS:

Sintetizado a partir de disolventes y siloxanos.

Líquido incoloro de olor característico. Densidad: (0.72-0.77) g/mL.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

Aplicar el producto puro sobre superficies limpias y secas. Con brocha, rodillo o pistola de arriba hacia abajo. Rendimiento: aprox. 1 litro de producto para 5 metros cuadrados. Si se aplica varias manos tiene que ser sobre mojado sobre mojado.

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD:

UN 1993 LIQUIDO INFLAMABLE N.E.P. 3, GE III, (D/E)

H226 Líquidos y vapores inflamables. H302 Nocivo en caso de ingestión. P331 NO provocar el vómito. P405 Guardar bajo llave. P501 Eliminar el contenido/el recipiente en (De conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional (especificátese)). P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P370+P378 En caso de incendio: Utilizar los medios apropiados para apagarlo. P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. EUH 066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.



ENVASES 12x1L 4x5L 25L 60L 210L 1000L