

EKO-FUEL 519

LIMPIADOR PARA SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DIESEL SUPER CONCENTRADO

DESCRIPCIÓN:

Limpiador protector super concentrado para sistemas de alimentación o inyección diesel directa o indirecta, con detergente. Elimina el agua, lacas y residuos sulfurosos. Acción lubricante sobre los inyectores y la bomba de alimentación, protegiéndolo de la corrosión y el desgaste.

APLICACIONES:

Para sistemas de inyección directa o indirecta.

CARACTERÍSTICAS:

Sintetizado a partir de disolventes especializados y tensoactivos. Líquido verde. Densidad: (0.76-0.81) g/mL.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

Mantenimiento: Añadir 500mL de producto por cada 2000L de gasóleo. Choque: Añadir 500mL cada 400/450L de gasóleo.

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD:

UN 1993, LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (CONTIENE HIDROCARBUROS, C9-C11, N-ALCANOS, ISOALCANOS, CICLICOS, <2% DE COMPUESTOS AROMATICOS / N-BUTANOL,BUTAN-1-OL), 3, GE III, (D/E)

H226 Líquidos y vapores inflamables. H302+H332 Nocivo en caso de ingestión o inhalación. H315 Provoca irritación cutánea. H318 Provoca lesiones oculares graves. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P501 Eliminar el contenido/el recipiente en (De conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional (especificíquese)). P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P370+P378 En caso de incendio: Utilizar los medios apropiados para apagarlo. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varos minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. EUH 066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL, CONSULTAR AL SERVICIO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA TEL. 91 562 04 20



ENVASES 12x1L 4x5L 25L 60L 210L 1000L