



NOVOQUÍMICA ECOLÓGICA S.L.
www.novoquimicaecologica.com

FÁBRICA Y OFICINAS:
Les Eres, 10-12 · 25150 ARTESA DE LLEIDA
Tel. atención al cliente: 670 231 612
Fax: 973 167 727
E-mail: info@novoquimicaecologica.com
Tel. 973 168 046



Nº Reg. Sanitario (RSPAC): 37-04355/CAT
Nº Reg. Est. Ind. Cat.: REIC-250025775
Nº Reg. Tratamientos D.D.D.: L00155-SA
Nº Reg. Tratamientos Legionelosis: L50135-Sa-Lg
E. certif. UNE-EN-ISO 9001:2000: 4072/ER/12/04

EKO-OIL 631

ACEITE SAE 10

DESCRIPCIÓN

aceite monogrado con aditivos antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo y antiherrumbre, servicio API SB moderado, aptos para vehículos con motores de gasolina. Fabricados con bases parafínicas altamente refinadas y aditivos de alta tecnología que garantizan la protección y el adecuado rendimiento del motor.

PROPIEDADES

- Buenas propiedades lubricantes y antidesgaste.
- Gran resistencia a la oxidación y al envejecimiento.
- Buena protección contra la corrosión.
- Mínima formación de espuma.

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	SAE 10
DENSIDAD A 20°C g/cm ³	ASTM D-1298 / ISO 3675	0,87
VISCOSIDAD A 40 °C, cSt	ASTM D-445 / ISO 3104	32
VISCOSIDAD A 100 °C, cSt	ASTM D-445 / ISO 3104	5,5
INDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D-2270 / ISO 2909	100
PUNTO DE INFLAMA., °C	ASTM D-92 / ISO 2592	200
PUNTO DE CONGEL., °C	ASTM D-97 / ISO 3016	-33

APLICACIONES

Se utiliza en motores de gasolina, de combustión interna y mecanismos donde se requiera la calidad Premium, como en engrase de compresores, sistemas hidráulicos y engranajes que no trabajen a altas temperaturas y presión.