

## **EKO-GRAS A 663**

### **GRASA ADHERENTE CF TRANSPARENTE (520mL)**

#### **DESCRIPCIÓN:**

Lubricante con teflon con un gran poder de penetración.

#### **APLICACIONES:**

Lubricación de cadenas, engranajes, cables y demás elementos que por su ubicación hacen difícil o imposible los sistemas convencionales de lubricación.

#### **CARACTERÍSTICAS:**

Sintetizado a partir de disolventes especiales. Al ser aerosol, contiene alcoholes para relleno.

Producto viscoso incoloro de olor característico. Densidad: (0.85+/-0.05) g/mL. Caduca a los 12 meses.

#### **MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:**

Pulverizar el producto generosamente sobre las piezas a engrasar a una distancia aproximada de 20cm. En plásticos y superficies pintadas, hacer una pequeña prueba porque podría atacar a dichos materiales. Después del uso invertir el aerosol y pulsar el difusor hasta que no salga producto para evitar la obturación de la válvula.

#### **SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD:**

UN 1950 AEROSOL, 2.1

H224 Líquido y vapores extremadamente inflamables. H312 Nocivo en contacto con la piel. H332 Nocivo en caso de inhalación. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. P2602 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico/...

**EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL, CONSULTAR AL SERVICIO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA TEL. 91 562 04 20**



**ENVASES**

**12Unid.**

**24Unid.**

**48Unid.**