APLIPOOL®

DESINFECTANTES

DICLORO 55 GRANULADO

Este producto está homologado por el Ministerio de Sanidad y Consumo con el número 19-60-06901 para su utilización en agua de piscina.

Compuesto a base de la sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico 55-60 %, de disolución rápida, ideal para realizar recuperaciones inmediatas de cloro.

55-60 %

SÓLIDO GRANULADO

ENVASE — 1 - 5 - 25 KG

DESCRIPCIÓN

Compuesto granulado a base de Dicloroisocianurato Sódico al 55 % en cloro útil, $NaCl_2(NCO)_3 \cdot 2\ H_2O$.

PROPIEDADES

- **Estado físico:** Sólido (Granulado)
- **Color:** Blanco
- **Olor:** A cloro
- **pH:** No aplicable
- **Densidad Relativa:** No aplicable
- **Solubilidad:** 300 g/l de agua

INSTRUCCIONES DE USO

Mediante dosificación preferiblemente automática. También mediante dosificación manual. El producto disuelto se dosificará en la tubería de retorno a la piscina o directamente en el vaso de compensación o en el vaso de la piscina.

REQUISITOS DE SEGURIDAD

El Dicloro 55 Granulado es un producto nocivo y muy tóxico para el medio ambiente. Utilizar gafas, guantes, ropa, calzado de protección y máscara durante su manipulación. Antes de su utilización recomendamos leer detenidamente la ficha de datos de seguridad.

DOSIS RECOMENDADA

- **Tratamiento inicial:** Añadir aproximadamente 1 kg de producto por cada 100 m^3 de agua a tratar. Transcurridas 2 horas, ajustar el pH del agua entre 7,2 y 8,0 u. pH.

- **Tratamiento de mantenimiento:** Con el pH del agua ajustado, añadir diariamente 250 g de producto por cada 100 m^3 de agua a tratar. Esta dosis es de carácter orientativo y podrá ser modificada en función de las características de calidad del agua a tratar y de la climatología.

- **Tratamiento de choque:** Para realizar un tratamiento de choque de unos 10 mg/l de cloro libre se añadirán aproximadamente 2 kg de producto por cada 100 m^3 de agua a tratar. En caso de duda, rogamos consulten a nuestro servicio técnico.

Las dosificaciones para los tratamientos inicial y de choque se realizaran preferiblemente al atardecer y siempre sin la presencia de bañistas. Transcurridas de 8 a 10 horas, cuando el nivel de cloro libre residual haya descendido hasta colocarse dentro de los límites establecidos por la normativa vigente aplicable, la piscina ya podrá volver a ser utilizada.

FINALIDAD DEL PRODUCTO

El Dicloro 55 Granulado es un producto apto para la desinfección del agua de piscina, altamente estabilizado frente a los rayos ultravioletas del sol y de efecto rápido debido a su rápida disolución, hecho que facilita la obtención de forma rápida de los niveles deseados de cloro libre residual.

También se trata de un producto específico para realizar tratamientos de choque en piscinas debido al efecto rápido ya comentado anteriormente. Se considera necesario hacer dicho tratamiento de choque cuando se observen niveles elevados de cloro combinado, presencia persistente de algas o si se aprecia que el agua de la piscina tiene un tono verdoso o cierta turbiedad.

INCOMPATIBILIDADES

El Dicloro 55 Granulado es incompatible con: agua, ácidos, álcalis y materias combustibles ya que pueden dar lugar a posibles reacciones peligrosas. En contacto con ácidos libera gases tóxicos (cloro).

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS

El Dicloro 55 Granulado, como consecuencia de la descomposición térmica, puede formar productos peligrosos: óxidos de nitrógeno, compuestos halogenados. Se descompone con pérdida de agua de hidratación.

APLICLOR WATER SOLUTIONS
C/Afores, s/n.
08282 Sant Martí Sesgueioles
Barcelona (Spain)
Tel. 902 930 503
Int. +34 93 869 99 19
info@apliclor.com
www.apliclor.com