



ALGICIDA MANTENIMIENTO STS

Este producto está homologado por el Ministerio de Sanidad y Consumo con el número 19-60-06916 para su utilización en agua de piscina.

Líquido formulado a base de polímero de amonio cuaternario (poliquat) con una concentración del 12 % de materia activa. La ausencia de metales en su formulación lo hace óptimo para todo tipo de piscinas, incluidas las de electrólisis salina. No produce espuma.

12 %



LÍQUIDO



ENVASE NUEVO



1 - 5 - 10 - 25



ENVASE REUT.
(SDDR)



25



IBC



600 - 800 - 1.000

DESCRIPCIÓN

Polímero de cloruro de N,N-dimetil-2-hidroxipropil Amonio al 12,5 % aprox.

PROPIEDADES

- **Estado físico:** Líquido
- **Color:** Azul
- **Olor:** Débil
- **pH:** 5,5 - 7,5 u. de pH
- **Densidad Relativa:** 1,00 - 1,10 g/ml

INSTRUCCIONES DE USO

Mediante dosificación preferiblemente automática. El producto se añadirá puro en la tubería de retorno a la piscina o directamente en el vaso de compensación.

También es posible mediante dosificación manual. El producto se añadirá directamente en el vaso de compensación o en el vaso de la piscina, repartido por igual y siempre sin la presencia de bañistas. Se estima un tiempo de seguridad antes del baño de aproximadamente 1 hora.

De cualquier modo, y seguidamente a la dosificación, pondremos el equipo de filtración en marcha para realizar una recirculación completa del volumen del agua de la piscina y garantizar así una correcta homogeneización del producto con el agua.

REQUISITOS DE SEGURIDAD

El Algicida de Mantenimiento STS es un producto muy tóxico para el medio ambiente. Utilizar gafas, guantes y ropa de protección adecuada durante su manipulación. Antes de su utilización recomendamos leer detenidamente la ficha de datos de seguridad para más información.

DOSIS RECOMENDADA

- **Tratamiento inicial:** Con el vaso de la piscina vacío y limpio, aplicar el producto sin diluir sobre las superficies del vaso. Dejar el producto en contacto hasta su secado y llenar posteriormente la piscina.
- **Tratamiento de mantenimiento:** Adicionar, preferiblemente mediante bomba dosificadora, diariamente 1,5 L de producto por cada 100 m³ de agua a tratar. Ésta dosis es orientativa y puede variar en función de la calidad del agua.

FINALIDAD DEL PRODUCTO

El Algicida de Mantenimiento STS es un producto apto para el tratamiento de agua de piscinas. Su acción consiste en prevenir y controlar el desarrollo de algas, hongos y bacterias.

INCOMPATIBILIDADES

El Algicida de Mantenimiento STS es incompatible con: tensoactivos aniónicos y que forma precipitados.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS

Estable en condiciones normales de empleo.